

DRY LUB Lubrifiant à sec PTFE 500 ML

Référence : 10200110

Marque : Dialann

Date d'impression : 21/09/2020



Description

DRY LUB est la dispersion de polytétrafluoroéthylène à chaîne courte dans un solvant volatil non chloré. Il forme un film translucide blanc très fin qui assure une lubrification d'environ 5 microns sans encrassement de longue durée, sur toutes surfaces : plastique, métaux, caoutchouc, bois...

DRY LUB est un agent anti-adhérent et un agent de glissement pour les cuirs, plastiques, cordages, extrusions, laminages,... Le film protecteur rejette toutes particules abrasives telles que le sable, poussière, sel ou glace.

Utilisable sur les joints tournants ou coulissants, les lames de scie, les appareils de distribution, chaînes de cycles et motos, glissières... partout où un film de lubrification sèche est nécessaire. Agent anti-adhérent et de protection utilisable sur les coques de bateaux, les planches à voiles en antifouling ainsi que sur les skis pour le fartage. Facilite le glissement des cordes, cordons, ficelles, câbles en fibre naturelles ou synthétiques.

Agiter fortement pendant 60s avant utilisation jusqu'au décolllement de la bille. Pulvériser le spray à environ 20 cm des parties à traiter, préalablement nettoyées. Croiser les pulvérisations. Eviter un excès de produit sur les pièces à traiter. Laisser sécher 15 minutes. Ne pas utiliser au delà de 300 °C (décomposition des particules de PTFE).

Caractéristiques

Aspect	Film translucide blanc très fin
Tenue en température (°C)	de -120 à 300 (point de fusion)
Etiquette de danger	F+ extrêmement inflammable / N dangereux pour l'environnement
Volume (ml)	400

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.