

### DRY LUB MOS2 400 ML

Référence : 10200111

Marque : Dialann

Date d'impression : 21/09/2020



#### Description

DRY LUB est un lubrifiant à sec, sans silicone, MOS2 en aérosol mis au point pour fournir une lubrification durable.

C'est le lubrifiant idéal pour la plupart des matériaux et plus spécifiquement destiné à la suppression des grincements de divers éléments

DRY LUB MOS2 est une suspension de poudre de bisulfure de molybdène très pure et de granulométrie homogène dans un milieu de solvant très volatil.

Il laisse un film sec très adhérent sur les parties traitées évitant l'accumulation de poussières et d'impuretés.

Protège les surfaces métalliques contre la corrosion.

Il ne contient pas de corps gras ni de solvant chloré.

#### Caractéristiques

Aspect	Film sec gris bleuté
Plage d'utilisation (°C)	de - 100 à + 450 (voire plus en ambiance non oxydante)
Granulométrie	99% inférieur à 7µm
Temps de polymérisation à 20°C(min)	environ 10
Temps de séchage au toucher (min)	environ 5
Gaz propulseur	134A + Co2
Etiquette de danger	F+ extrêmement inflammable / N Dangereux pour l'environnement
Volume (ml)	MOS2 400

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.